









КАМНИ СТЕНОВЫЕ									
ТУ 23.61.11-003-89700440-2018									
Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Кол-во шт. в 1м2 (м3)	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Цвет	Цена, руб/шт	
Бетонный колотый камень*		250x90x65	62 (684)	3,0кг	432 шт.	1,3 т	Серый Бежевый Красный Ярко-красный Коричневый Светло-зеленый Зеленый Синий Желтый Оранжевый Черный	21 24 26 28 26 36 30 30 33 33 33	
* - Бетонный колотый камень стеновой Марка по прочности М 150 Марка по морозостойкости F 100 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7 Предел огнестойкости 4 часа									
Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Кол-во шт. в 1м2 (м3)	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Марка прочности морозостойкость	Цвет	Цена, руб/шт
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		390x190x190	13 (71)	20 кг	90 шт.	1,8 т	M100 F50	Серый	50
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		390x190x190	13 (71)	12 кг	108 шт.	1,3 т	M50 F25		62
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		490x300x185	11 (37)	19 кг	48 шт.	0,92 т	M50 F25		120
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		490x300x185	11 (37)	35 кг	48 шт.	1,7 т	M100 F50		100
Камень** стеновой перегородочный бетонный КСПБ – 3ПС М75 F50		390x80x190	13 (169)	9 кг	140 шт.	1,3 т	M75 F50		32
Камень*** стеновой перегородочный керамзитобетонный КСПКБ – 3ПС М35 F15		390x80x190	13 (169)	6 кг	140 шт.	0,84 т	M35 F15		46
** - Бетонный стеновой камень, бетонный стеновой перегородочный камень Марка по прочности М 50 - 100 Марка по морозостойкости F 25 - 100 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7 Предел огнестойкости 4 часа Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48 *** - Керамзитобетонный стеновой камень, керамзитобетонный стеновой перегородочный камень Марка по прочности М35,50,75,100 Марка по морозостойкости F 15,25,50 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,26-0,28 Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48 **** - Керамзитовый стеновой камень (теплоизоляционный) Марка по прочности М35 Марка по морозостойкости F 15 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,12-0,13 Предел огнестойкости 4 часа Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48 Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности и 25 ед. морозостойкости.									
Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Марка прочности морозостойкость	Цвет	Цена, руб/шт	
Блок***** вентиляционный ВВВ – 90.30.20 - Б		900x300x200	55 кг	24 шт.	1,3 т	M200 F200	Серый	260	
***** - Блок вентиляционный Марка изделия по прочности М100, 200; Марка бетона по прочности М400; Марка бетона по морозостойкости F 150; Средняя плотность (объемный вес), кг/м³ 2300									