







КАМНИ СТЕНОВЫЕ								
Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Кол-во шт. в 1м2 (м3)	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Цвет	Цена, руб/шт
Бетонный колотый камень*		250x90x65	62 (684)	3,0кг	432 шт.	1,3 т	Серый	21
							Бежевый	24
							Красный	26
							Ярко-красный	28
							Коричневый	26
							Светло-зеленый	36
							Зеленый	30
							Синий	30
							Желтый	33
							Оранжевый	33
Черный	33							

\* - Бетонный колотый камень стеновой  
Марка по прочности М 150 Марка по морозостойкости F 100  
Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7  
Предел огнестойкости 4 часа

Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Кол-во шт. в 1м2 (м3)	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Марка прочности морозостойкость	Цвет	Цена, руб/шт
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		390x190x190	13 (71)	20 кг	90 шт.	1,8 т	M100 F50	Серый	50
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		390x190x190	13 (71)	12 кг	108 шт.	1,3 т	M50 F25		62
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		490x300x185	11 (37)	19 кг	48 шт.	0,92 т	M50 F25		120
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		490x300x185	11 (37)	35 кг	48 шт.	1,7 т	M100 F50		100
Камень** стеновой перегородочный бетонный КСПБ – 3ПС М75 F50		390x80x190	13 (169)	9 кг	140 шт.	1,3 т	M75 F50		32
Камень*** стеновой перегородочный керамзитобетонный КСПКБ – 3ПС М35 F15		390x80x190	13 (169)	6 кг	140 шт.	0,84 т	M35 F15		46

\*\* - Бетонный стеновой камень, бетонный стеновой перегородочный камень

Марка по прочности М 50 - 100  
Марка по морозостойкости F 25 - 100  
Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7  
Предел огнестойкости 4 часа

Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

\*\*\* - Керамзитобетонный стеновой камень, керамзитобетонный стеновой перегородочный камень


Марка по прочности М35,50,75,100  
Марка по морозостойкости F 15,25,50  
Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,26-0,28  
Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

\*\*\*\* - Керамзитовый стеновой камень (теплоизоляционный)

Марка по прочности М35  
Марка по морозостойкости F 15  
Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,12-0,13  
Предел огнестойкости 4 часа

Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности и 25 ед. морозостойкости.

Наименование	Внешний вид	Размеры, мм	Вес 1 шт., кг	Кол-во на поддоне	Вес поддона	Марка прочности морозостойкость	Цвет	Цена, руб/шт
Блок ***** вентиляционный ВБВ – 90.30.20 - Б		900x300x200	55 кг	24 шт.	1,3 т	M200 F200	Серый	260

\*\*\*\*\* - Блок вентиляционный

Марка изделия по прочности М100, 200; Марка бетона по прочности М400; Марка бетона по морозостойкости F 150; Средняя плотность (объемный вес), кг/м³ 2300