

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Класс **QULITET**

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Кол-во штук в 1 м ²	Вес 1 м ² , кг	Вес поддона, т	Кол. м ² на поддоне	Класс бетона	Стоимость, руб., с НДС	Ед. изм.
Брусчатка		200x100x80	3,7	50	185	2,2	12	В 22,5	1500 1050	1 м ²
Плита		300x600x80	28	5,5	154	2,2	14,4	В 22,5	1500 1050	1 м ²
Паркет		150x450x80	11	14,8	163	1,8	10,8	В 22,5	1500 1050	1 м ²
Новый город		300x450x80 150x300x80 150x150x80 300x300x80	Комплект 1,44 м ²		153	2,2	14,4	В 22,5	1500 1050	1 м ²
Брусчатка		200x100x60	2,3	50	115,0	1,6	14,4	В 22,5	1350 850	1 м ²
Квадрат		200x200x60	4,6	25	115,0	1,6	14,4		1350 850	1 м ²
Шапка Епископа Комплект		280x238,5x60 198x198x60 198x198/2x60	6 5 2,5	21	120,0	1,6	13,2	В 22,5		1 м ²
Классика комплект		115x115x60 172x115x60 112x115x60 115x86x60 115x57x60	2,8 1,8 1,6 1,3 0,9	72	120	1,5	11	В 22,5		1 м ²
Волна		225x113x60	3,3	39	130,0	1,6	12,8	В 22,5		1 м ²
Бордюр тротуарный		1000x200x80	37,4	1	-	1,8	48 шт.	В 22,5	500	1 шт.

Уникальные эксклюзивные рецепты изготовления элементов мощения из бетона с включением в лицевой слой натуральных камней разных пород и различных цветов и дополнительной обработкой поверхности, представлены в продукции класса **Qulitet**, которая реализовывает широкие, даже самые изысканные творческие возможности в дизайне ландшафта.

Технология «отмыва» (воздействие на элементы водной струи под давлением) дает эффект более нежного цвета и шероховатой поверхности изделия, упрочненный, натуральными заполнителями, лицевой слой обладает высокой прочностью и выдерживает без повреждений сильные механические нагрузки, а также не реагирует на неблагоприятные погодные условия, сохраняя безупречный внешний вид долгие годы.

Продукция класса «**Qulitet**» – это уникальные элементы мощения из бетона с разнообразными декоративными заполнителями, дополнительной обработкой поверхности и огромной палитрой оттенков.

Продукция соответствует требованиям ТУ 5746-001-96135489-08

Класс по прочности на сжатие:

Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (М6 300)

Камни бетонные бортовые В 22,5 (М6 300) и В 30 (М6 400)

Марка по морозостойкости F 200

Истираемость не более 0,7 г/см²

Водопоглощение не более 6,0 %

Поставка осуществляется транспортных поддонах, упакованных стрейч пленкой.

Размеры поддонов 1200x1200мм и 1000x1200мм.

Для окрашенных бетонных изделий в сухом состоянии допускаются колебания оттенка цвета в разных партиях.

На поверхности изделий допускается проявление высолов вымывающихся в процессе эксплуатации.