

«СТРОМ ПЛЮС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

248017; г. Калуга, ул. Московская, 288а, тел/факс (4842) 550-643, 550-418

E-mail: strom@kaluga.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

с 01.11.2015 г.

Наименование	Марка	Цена, 1 м ³		
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ				
РАСТВОР М – 75	М – 75	2637		
	М – 75 ПМД/К	2828		
	М – 75 ПЛ	2816		
РАСТВОР М – 100	М – 100	2903		
	М – 100 ПМД/К	3159		
	М – 100 ПЛ	3106		
РАСТВОР М – 150	М – 150	3028		
	М – 150 ПМД/К	3316		
	М – 150 ПЛ	3248		
РАСТВОР М – 200	М – 200	3325		
	М – 200 ПМД/К	3633		
	М – 200ПЛ	3570		
ТОВАРНЫЙ БЕТОН				
		На гранитном щебне	На гравийном щебне	На известняковом щебне
БЕТОН М – 100	В 7,5 М – 100	-	-	3039
	В 7,5 М – 100 ПЛ/ПМД	-	-	3190
БЕТОН М – 150	В 10 М – 150	-	-	3115
	В 10 М – 150 ПЛ/ПМД	-	-	3183
БЕТОН М – 200	В 15 М – 200	4426	3847	3297
	В 15 М – 200 ПЛ/ПМД	4631	4052	3502
БЕТОН М – 250	В 20 М – 250	4589	4047	3489
	В 20 М – 250 ПЛ/ПМД	4846	4320	3746
БЕТОН М – 300	В 22,5 М – 300	4738	4230	3707
	В22,5 М – 300 ПЛ/ПМД	5052	4515	4021
БЕТОН М – 200W6 – 300W6	М – 200W6 – 300W6	4831	4340	-
	М-200W6-300W6 ПЛ/ПМД	5155	4630	-
БЕТОН М – 350	В 25 М – 350	4966	4430	-
	В 25 М – 350 ПЛ/ПМД	5325	4788	-
БЕТОН М – 400	В 30 М – 400	5299	4780	-
	В 30 М – 400 ПЛ/ПМД	5721	5140	-
БЕТОН М – 450	В 35 М – 450	5588	-	-
	В 35 М – 450 ПЛ/ПМД	6060	-	-
ДОСТАВКА 1 м³ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ НА БАЗЕ КРАЗ, КАМАЗ				
Расстояние, км	Цена, м/час, за 1 рейс (с НДС), руб.			
	АБС – 4 м ³	АБС – 5 м ³	АБС – 6 м ³	АБС – 8 м ³
20 – 25	2000	2500	3000	4000
25 – 40	3000	3750	4500	6000
40 – 60	4100	5100	6100	8100
От 60 км	+ 15 руб. за каждый м ³ на каждый км пробега			
По городу Калуга	800	1000	1200	1800
УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА				
По городу Калуга	25000 руб., 1 маш./смена			
За пределами города	28000 руб., 1 маш./смена			

Буквенные расширения к маркам цементного раствора и товарного бетона означают применение:

ПМД – противоморозной добавки, **К** – комплексной противоморозной и пластифицирующей добавки,

ПЛ – пластифицирующей добавки.

Производство строительного раствора с применением уникальной комплексной пластифицирующей добавки, улучшает удобообрабатываемостью растворной смеси, качество кладки (хорошая теплоизоляция раствора в швах), долговечность раствора (без расслоения и с хорошей водоудерживающей способностью). Применение раствора не зависит от сорта используемого камня или техники кладки. Такой раствор ведет себя в шве так же, как прочие известные кладочные растворы. Специальные добавки к раствору гарантируют стабильные технические характеристики. Высокое качество и особые свойства позволяют создать запасы раствора на строительных площадках (суточного потребления). Для хранения используются различные емкости, исключающие потерю влаги.

Использование высокоэффективных добавок позволяет изготовить товарный бетон с усиленными технологическими свойствами, с высокой удобоукладываемостью, повышенной ранней и конечной прочностью, высоким коэффициентом самоуплотнения, а также обеспечивает снижение воздухоовлечения в смесь, повышение водонепроницаемости и морозостойкости, улучшение характеристик по уменьшению трещинообразования и усадки, защиту от коррозии арматуры, время сохранения подвижности бетона при транспортировке 60-90 минут.

Доставка

Нормативное время разгрузки АБС – 30 мин.

Простой автотранспорта на объектах:

- за пределами города дополнительная плата 600 руб. в час.;

- при по часовой оплате простой не учитывается;

- за работу в выходные и праздничные дни к ценам применяется коэффициент К = 1,15, за работу после 16.00 – К = 1,3.